

Дукат-В

газосигнализатор серии ИГС-98

Индивидуальный газосигнализатор **Дукат-В** серии ИГС-98 предназначен для контроля опасных концентраций **углекислого газа** CO₂ в атмосфере рабочих зон промышленных объектов, на рабочих местах, в системах коммуникаций и для оповещения об опасных уровнях концентрации.

Спецификация



Измеряемые газы, стандартные пороги*, диапазон измерений

Газ	Порог 1	Порог 2	Диапазон
Кислорода диоксид CO ₂	0,5 %	-	0 - 5 %

*Возможна установка пороговых значений по требованию заказчика

Масса	100 г.
Габариты	100x50x25 мм.
Метод отбора проб	Диффузионный
Время срабатывания	30 сек.
Время непрерывной работы	5 часов
Тип батарей	Батарея Ni-Mh 750 мА*ч
Условия эксплуатации	Раб. температура -30 - +50 °С Отн. влажность 20 - 95%
Периодичность поверки	один раз в год
Взрывозащищенность	1ExdIICT4X
Защита корпуса	IP54
Сигнализация	При превышении порога 1 включается прерывистая звуковая сигнализация
Сенсор	Оптический (Англия)
Комплект поставки	Газосигнализатор Паспорт

Документация

Сертификат об утверждении типа средств измерений №24653 действителен до 01.09.2011 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ65.В00780 действителен до 20.07.2007 г.

Свидетельство о взрывозащищенности электрооборудования ЦСВЭ N 2003.С36 действительно до 1.04.2008 г.

Разрешение на применение № РРС 00-20991 срок действия до 30.05.2009 г.

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 77.01.03.421.П.29908.10.2 действительно до 12.10.2007 г.

Лицензия № 000743-ИР на изготовление и ремонт средств измерения действительна до 8.09.2008 г.