



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

ПЕРЕНОСНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЛЯ РАБОТЫ В ОГРАНИЧЕННЫХ И ЗАМКНУТЫХ ПРОСТРАНСТВАХ

+7 (495) 517-13-99
8 800 222-92-94
sale@prom-bez.ru
+7 925-517-13-99




Переносные вентиляторы серии ВСП-500

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС
	ВСП-500/12 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 12 (DC) 200 125 7,4 240x320x365 27 240.00
	ВСП-500/24 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 24 (DC) 240 125 7,7 240x320x365 30 840.00
	ВСП-500/220 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 220 (AC) 240 125 7,8 240x320x365 29 040.00
	ВСП-500/24-12 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 24; 12 (DC) 240 125 7,8 240x320x365 31 440.00
	ВСП-500/220-12 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 220 (AC); 12 (DC) 240 125 7,9 240x320x365 31 440.00
	ВСП-500/220-24-12 Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	700-800 220 (AC); 12; 24 (DC) 240 125 8 240x320x365 35 040.00

Дополнительные опции

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС	
	<p>Гибкий воздуховод D125 10м</p>	<p>Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий Диаметр воздуховода (внутренний): 125 мм Длина воздуховода: 10 м (также доступен вариант 5 м) Диапазон рабочих температур: от -40°C до +90°C</p>	4 440.00
	<p>Гибкий воздуховод D125 10м с подвесами</p>	<p>Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий, с D-образными подвесами Диаметр воздуховода (внутренний): 125 мм Длина воздуховода: 10 метров Диапазон рабочих температур: от -40°C до +90°C</p>	4 800.00
	<p>Защитный кейс вентилятора</p>	<p>Предназначен для хранения и транспортировки изделия, продлевает срок эксплуатации вентилятора, можно использовать в качестве подставки для вентилятора Надёжная вандалостойкая конструкция Удобная ручка для транспортировки</p>	6 000.00
	<p>Защитный кейс воздуховода</p>	<p>Предназначен для хранения и транспортировки воздуховода, значительно продлевает его срок эксплуатации. Также может использоваться для хранения и транспортировки треноги совместно с воздуховодом. Удобная плечевая лямка</p>	3 480.00
	<p>Тренога для вентиляторов серии ВСП-500</p>	<p>Для удобства работы с вентилятором при большой высоте снежного или травяного покрова Масса, кг: 2,4 Габаритные размеры ШxГxВ, мм: 150x150x615 Может храниться и транспортироваться в защитном кейсе воздуховода вместе с воздуховодом</p>	3 600.00
	<p>Регулировка производительности</p>	<p>Встроенная электронная схема управления скоростью вращения двигателя обладает высоким КПД и позволяет регулировать производительность в пределах 20-100% Регулировка мощности будет полезна при пайке и сварочных работах, а также для подачи свежего воздуха при работах в колодцах после основной продувки</p>	3 600.00



Переносные вентиляторы серии ВСП-400

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС
 ВСП-400/12	Производительность, м3/час 400-500 Номинальное напряжение питания 12 (DC) Номинальная мощность, Вт 140 Диаметр воздуховода, мм 100 Масса вентилятора, кг 4,3 Габаритные размеры ШхГхВ, мм 210x240x270	25 680.00
 ВСП-400/24	Производительность, м3/час 400-500 Номинальное напряжение питания 24 (DC) Номинальная мощность, Вт 150 Диаметр воздуховода, мм 100 Масса вентилятора, кг 4,5 Габаритные размеры ШхГхВ, мм 210x240x270	28 680.00
 ВСП-400/220-12	Производительность, м3/час 400-500 Номинальное напряжение питания 220 (AC); 12 (DC) Номинальная мощность, Вт 140 Диаметр воздуховода, мм 100 Масса вентилятора, кг 4,6 Габаритные размеры ШхГхВ, мм 210x240x270	29 880.00

Дополнительные опции

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС
 Гибкий воздуховод D100 5м	Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий Диаметр воздуховода (внутренний): 100 мм Длина воздуховода: 5 м (также доступен вариант 10 м) Диапазон рабочих температур: от -40°C до +90°C	1 920.00
 Защитный кейс вентилятора	Предназначен для хранения и транспортировки изделия, продлевает срок эксплуатации вентилятора, можно использовать в качестве подставки для вентилятора Надёжная вандалостойкая конструкция Удобная ручка для транспортировки	5 400.00
 Защитный кейс воздуховода	Предназначен для хранения и транспортировки воздуховода, значительно продлевает его срок эксплуатации. Также может использоваться для хранения и транспортировки треноги совместно с воздуховодом Удобная плечевая лямка	2 880.00
 Регулировка производительности	Встроенная электронная схема управления скоростью вращения двигателя обладает высоким КПД и позволяет регулировать производительность в пределах 20 - 100% Регулировка мощности будет полезна при пайке и сварочных работах, а также для подачи свежего воздуха при работах в колодцах после основной продувки	2 400.00

Переносные осевые вентиляторы 220В

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС
 ВСП-1000/220	Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	1000 220 (АС) 160 200 5,7 250x310x330 25 680.00
 ВСП-1500/220	Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	1500 220 (АС) 220 250 7,4 310x340x380 28 188.00
 ВСП-2500/220	Производительность, м3/час Номинальное напряжение питания Номинальная мощность, Вт Диаметр воздуховода, мм Масса вентилятора, кг Габаритные размеры ШхГхВ, мм	2500 220 (АС) 300 300 9,7 360x380x420 29 880.00

Дополнительные опции

Модель	Основные характеристики	Цена, руб с НДС
 Гибкие воздуховоды: D200 10м D250 10м D300 10м	Материал: ПВХ, армированный стальной спиралью, водостойкий, негорючий Диаметр воздуховода (внутренний): 200/250/300 мм Длина воздуховода: 10 м (также доступен вариант 5 м) Диапазон рабочих температур: от -40°C до +90°C Особенности: D-образные подвесы (кольца) через каждые 2 метра, возможность стыковки между собой за счёт затяжек и кольцевых заделок	6 000.00 6 600.00 7 800.00
 Защитный кейс вентилятора с воздуховодом	Предназначен для хранения и транспортировки вентилятора вместе с воздуховодом Продлевает срок эксплуатации Обеспечивает оперативное развёртывание Надёжная вандалостойкая конструкция Удобная ручка для транспортировки	8 400.00
 Устройство защитного отключения (УЗО)	Предназначено для обеспечения безопасности персонала при работе с вентилятором на открытом воздухе, при высокой влажности, в замкнутых пространствах и т.д. В случае появления опасного напряжения на корпусе изделия, УЗО за несколько миллисекунд отключит вентилятор от сети.	3 000.00